



« ویژگی ها:

- « آنتن داخلی با توان 16dBi و شعاع سیگنال 25 درجه
- « کارت وایرلس در باند فرکانس 5GHz
- « پشتیبانی از استاندارد جدید وایرلس 802.11ac
- « RouterOS با مجوز Level 4

MikroTik – RBSXT5ac (RBSXTG-5HPacD)

مشخصات فنی

QCA9557	مدل CPU
720MHz	سرعت CPU
1	تعداد هسته CPU
128MB	حافظه (RAM)
----	حافظه ی ذخیره سازی (NAND)
----	کارت حافظه (Memory Card)
ندارد	تعداد پورت شبکه 10/100
1	تعداد پورت شبکه 10/100/1000
ندارد	پورت فیبر نوری (SFP)
ندارد	اسلات miniPCI
ندارد	اسلات MiniPCIe
دارد	کارت وایرلس داخلی
802.11ac	استانداردهای وایرلس



« ادامه مشخصات فنی:

MikroTik – RBSXT5ac (RBSXTG-5HPacD)

مشخصات فنی

30dBm	توان کارت وایرلس
16dBi	توان آنتن
4920-6100MHz	بازه فرکانسی
1x USB	پورت USB
دارد	پشتیبانی از استاندارد PoE
8 تا 30 ولت	ولتاژ دریافتی
12W	توان مصرفی
ندارد	نمایش ولتاژ
ندارد	نمایش دمای CPU
ندارد	نمایش دمای برد
-30C..+80C	محدوده دمای کارکرد
140x140x56mm	ابعاد برد
MikroTik RouterOS	نسخه سیستم عامل
Level 4 License	مجوز RouterOS